

# 64 HP | MF268

**Orta güçte üstün performans,  
ekonomik kullanım**

**2WD-4WD**



- Türkiye'de tarımın ihtiyacı olan orta güçteki yeni model MF 268 traktörü STAGE II, 64 Hp ve 4 silindir motor yapısıyla, daha dengeli ve sessiz çalışmasıyla konforlu bir sürüş keyfi sunmaktadır.
- Türk tarım sektöründe geçerli bir akçe olarak kabul gören MASSEY FERGUSON traktörlerinin yeni modeli MF 268, düşük egzost emisyon değeri ile düşük yakıt tüketimi, yüksek yol ve tarla performansı, yaygın yedek parça, geniş servis ağı gibi üstün özelliklere sahip yeni bir model olarak hizmet verecektir.
- İki farklı seçenikle sunulan MF 268, 2WD - 4WD modelleri, klasik 200 serisi kaporta dizaynı, sade ve düzgün görseelliğinin yanı sıra devrilebilir tek parça kaporta özelliği ile kolay servis yapma olanağını bir arada sunmaktadır.
- MF 268 modelinde 12x4 ŞANZİMAN: Buçuklu vites (Tavşan - Kaplumbağa) hız aralıkları sayesinde, yolda ve tarlada çekiş düşmeden sürüş imkanı sunmaktadır.
- MF 268 modelinde 8X8 SHUTTLE ŞANZİMAN: Aynı hızla geri gelme imkanı, kolay ve yumuşak geçişli ileri - geri kolu bulunmaktadır.
- MF 268 standart tekerlekten hareketli mekanik kavramalı (PTO) kuyruk mili seçeneği ile, düşük yakıt tüketimi, yüksek performans ve güç imkanı sağlar.
- MF 268 4 X 4 modelinde Hidrolik kavramalı bağımsız kuyruk mili (IPTO) ile yüksek tork (güç) isteyen her türlü ekipmanı rahatça kullanabilme seçeneği bulunmaktadır.

**VİZYON YENİLİKÇİLİK LİDERLİK KALİTE GÜVEN DESTEK GURUR BAĞLILIK**



**MASSEY FERGUSON**

<b>MOTOR</b>		
Emisyon Seviyesi	Euro Stage II	
Marka, Tip	Simpson SJ 436 4 Stroke, Direk Enjeksiyon	
Silindir Adeti / Hacmi	4 / 3600 cc	
Silindir Çapı	3,74" (95 mm)	
Stroke	127 mm	
Yakıt Pompası	BOSCH Rotary, Mekanik governor (Yıldız Tip)	
Egzost	Dikey	
Hava Filtresi	Kuru Tip Hava Filtresi	
<b>PERFORMANS</b>		
Maksimum Motor Gücü HP / ISO	64 Hp	
Maksimum Güçte Motor Devri d/dak	2300	
Maksimum Motor Torku, Nm/d.dak	230 Nm / 1400 d.dak	
<b>KAVRAMA</b>		
	<b>IPTO Modellerde</b>	<b>PTO Modellerde</b>
Tipi	Tek Balatalı Kuru Tip (Split Tork)	Çift Balatalı Kuru Tip (Dual Clutch)
Balata Çapı	305 mm (12 inç)	254 mm - 304 mm (10- 12 inç)
<b>ŞANZİMAN</b>		
12 İleri, 4 Geri	Standart	
8 İleri, 8 Geri	Opsiyonel	
<b>KUYRUK MİLİ</b>		
Mekanik kavrama (PTO)	Standart	
Tekerlekten hareket (PTO)	Standart	
Bağımsız Hidrolik Kavrama (IPTO)	Opsiyonel	
540 d/dak (Motor 1790 d/dak)		
PTO Gücü	58 Hp	
<b>DİREKSİYON</b>		
Tipi	Hidrostatik	
<b>HİDROLİK SİSTEM</b>		
Pompa Marka Tip	MARK III, 4 Cylinder Scotch Yoke Pistonlu	
Derinlik Kontrol	Standart	
Pozisyon Kontrol	Standart	
Azami Pompa Debisi	18 lt / dak	
Azami Pompa Basıncı	200 Bar	
Azami Kaldırma Kapasitesi	2500 kg	
Spool Valf	1 Adet	
<b>KAPASİTELER (Lt)</b>		
Yakıt Kapasitesi	60	
Motor Karteri	8.5	
Soğutma Sistemi	12	
Şanzıman & Hidrolik Sistem	38	
<b>TRAKTÖR AĞIRLIĞI (Kg)</b>		
	<b>2WD</b>	<b>4WD</b>
Ön Aks Ağırlığı	1150	1250
Arka Aks Ağırlığı	1670	1790
Toplam Ağırlık	2820	3040
<b>ÖLÇÜLER (mm)</b>		
	<b>2WD</b>	<b>4WD</b>
Uzunluk (Ön ağırlıktan, Hidrolik çeki koluna)	3900	3890
Genişlik	1820	
Yükseklik (Bekon lamba üzerinden)	2520	
Yükseklik (Egzost üzerinden)	2120	
Dingil Aralığı	2050	2075
<b>LASTİK İZ GENİŞLİĞİ (mm)</b>		
Ön Lastikler	Std.-56" (1422) / 1830	1346 - 1778 mm
Arka Lastikler	Std.-56" (1422) / 2136 (7 kademe x 102 mm)	Std.-56" (1422) / 2136 (7 kademe x 102 mm)
<b>JANT VE LASTİKLER</b>		
	<b>7.50x16</b>	<b>9.50x24</b>
Ön Lastikler	12.4 / 11x36	12.4 / 11x36
Arka Lastikler	14.9 / 13x30	14.9 / 13x30